

Produktblad

Datum: 20160415

Artikel/Serie: Projectos

EN norm: EN 14411-G, Bib Glaserad torrpressad klinker



Antal storlekar: 4st modulformat, 97x97, 147x147, 197x97, 197x197. Format 97x97 levereras på nät

Antal färger: 53st **Ytor:** 1, matt.

Användningsområde: Invändig och utvändig miljö.

Till serien finns också golvplattor Projectos Plus, med hålkälsocklar

Serien kan även kombineras med Urban (kakelkvalité) i samma färgställning

(Kvalitetsdok forts).

Sid 2:3

Norm	Testmetod	Krav	Testresultat
SS EN 14411-G	Klassificering av produkten	Enligt norm $\geq 95\%$	Enligt norm
SS 10545-2	Mått- och ytkvalité: Längd & Bredd	+/- 0,6%	Uppfyllt
	Tjocklek	+/-5%	Uppfyllt
	Kantrakhet	+/-0,5%	Uppfyllt
	Rätvinklighet	+/-0,5%	Uppfyllt
	Ytplanhet (planhet, avvikelser, skevhet)	+/-0,5%	Uppfyllt
SS EN 10545-3	Vattenabsorption	0,5-3%	"
SS EN 10545-4	Böjhållfasthet	700 N/mm ²	Uppfyllt
SS EN 10545-5	Slaghållfasthet	Enligt norm	Uppfyllt
SS EN 10545-7	Avnötning glasklinker	Enligt norm	Uppfyllt
SS EN 10545-8	Linjär värmeutveckling	BIIa $9 \cdot 10^{-6}$	Uppfyllt
SS EN 10545-9	Motståndsförmåga mot termisk chock	Enligt norm	Uppfyllt
SS EN 10545-12	Frostbeständighet	Enligt norm	Uppfylls*
SS EN 10545-13	Kemikalieresistens;	Enligt norm	GA, GB, GLA, GHA
SS EN 10545-14	Resistens mot fläckbildning	≥ 3	Uppfylls
SS EN 10545-15	Bly- och kadmiumutlösning	Enligt norm	Uppfylls
SS EN 10545-16	Smärre färgvariationer	Enligt norm	V1

(Kvalitetsdok forts).

Sid 3:3

Övrigt:

Serien innehåller inga nanoprodukter

* Frostsäker. I Sverige önskar vi ett lägre värde på vattenabsorptionen >0,5%) Under tak lodrät montering är klinkern ok. För mer info hör med oss.

SS EN10545-16 Färgvariation Kan variera från V1 (mkt liten) till V4 (extremt mkt) gällande hel yta.



Till ovanstående produkt/serie finns det även:

Produktdatablad, Säkerhetsdatablad (SDB), Städinstruktioner, CE-godkännande (CoP / DoP)

Friskrivningsklausul:

Denna information är baserad på aktuella lagar och aktuella kunskapsläget/information från aktuell producent.

Detta Kvalitetsdok. har sammanställts för, och är enbart avsett för, denna serie som anges enligt ovan.

Hänvisningar:

Kakeldaxgruppen är medlem av Swedish Green Building Council och jobbar aktivt med att alla produkter skall ha:

Produktdatablad/kvalitetsdok., SDB, BVD och städinstruktioner och vara CE-godkända byggmaterial.

Vi har idag en stor del av vårt sortiment i Basta, Sunda Hus och Byggvarubedömningen.