



KDX Rörmanschett

Produkt:

Rörmanschetterna består av polypropylen med en flexibel gummidel i mitten som gör att manschetten sluter tätt kring rör genomföringar. De är vattentäta och har ett ånggenomgångsmotstånd på > 1 000 000 s/m.

Rörmanschetten finns i stl (mm): Kall/varmvatten. 10-24 (enkel och dubbelrör) KDX101 / 102
Termostatblandare, CC150-160, KDX103
Rör i rörsystem, 12-38, KDX105
Handfat avlopp, 32-55, KDX106
Handfat avlopp, 50-75, KDX107
WC original, 75-110, KDX108
WC vägghängd, 100-130, KDX109

Användningsområden:

Skall användas i KDX Våtrumskonstruktioner VF15, GF15, VR15 och GR15 som tätning och försegling av rör genomföringar. Tillsammans med övriga komponenter i KDX våtrums-konstruktioner ger de en lätt, smidig, säker tätning och försegling av olika rör genomföringar i våtutrymmet.

Arbetstemperatur:

Underlagets temperatur skall vara min 10°C

För att manschett skall få maximal vidhäftning mot underlaget vid monteringen skall den ha normal rumstemperatur vid monteringen.

Arbetsbeskrivning:

I foliekonstruktion (VF15, GF15) limmas manschetterna på plats med KDX150 FS Lim.

I rollbarkonstruktion (VR15, GR15) limmas manschetterna på plats med KDX145 Membran.

Gällande underlag och mer information om montering mm se gällande KDX våtrums-konstruktioner VF15, GF15, VR15 och GR15.

Teknisk data:

-

Skyddsföreskrifter:

-

Lagerhållning/Transport:

Skall förvaras torrt, svalt och mörkt.



Miljöinformation

Produkterna är, enligt gällande lagstiftning, ej klassade som hälso- eller brandfarliga.