



Produktdatablad
Version: 2015:1
Datum : 2015-12-15

KDX115 Inv- och KDX116 utv hörnmanschett

Produkt:

Manschett bestående av polypropylen.

Användningsområden:

Skall användas i KDX Våtrumskonstruktioner GF15 och GR15 som tätning och försegling av invändiga och utvändiga hörn. Tillsammans med övriga komponenter i KDX våtrumskonstruktioner ger de en lätt, smidig, säker tätning och försegling av hörn i våtutrymmet.

Arbetstemperatur:

Underlagets temperatur skall vara min 10°C

För att manschett skall få maximal vidhäftning mot underlaget vid monteringen skall den ha normal rumstemperatur vid monteringen.

Arbetsbeskrivning:

Montering skall ske enligt gällande KDX Våtrumskonstruktioner GF15 och GR15.

Manschetten skall monteras så att veck undviks och tätningen blir fullgod i hörnet. Luftfickor får inte förekomma mot underlaget, manschetten måste monteras tätt mot underlaget. Vid montering i KDX Våtrumskonstruktion GF15 (foliosystem) skall KDX150 FS Lim användas mellan manschett och underlaget.

Lagerhållning/Transport:

1 år, skall förvaras torrt, svalt och mörkt.

Teknisk data:

Ånggenomgångsmotstånd >1 000 000 s/m



Skyddsföreskrifter:

-

Miljöinformation

Produkten är, enligt gällande lagstiftning, ej klassade som hälso- eller brandfarliga.

Kakeldax i Sverige AB, Box 88, Trankärrsgatan 11, 425 02 Hisings Kärra, Tel. 0200-225545 www.kakeldaxgruppen.se
Informationen i detta datablad är baserat på den aktuella informationen som fanns tillgängligt vid det aktuella datumet för databladet. Informationen är baserad på laboratorieförsök, tester vid testinstitut och praktisk tillämpning. Det praktiska slutresultatet och åtgångssiffror är beroende av användarens handhavande, yttre förutsättningar (temperatur, fuktighet, blandning, verktyg mm) som ligger utanför vår kontroll. Detta gör att vi inte kan påta oss något ansvar för slutresultatet.
Läs alltid senaste produktinformation vid frågor kontakta inköpsstället.