



KDX125 Folieremsa

Produkt:

Folieremsa bestående av polypropylen.
Storlek: 30m*0,1 Tjocklek ca 0,5mm

Användningsområden:

Skall användas i KDX Våtrumskonstruktioner GF15, VF15, GR15 och VR15 som tätning och försegling av skivskarvar, golv/väggvinklar och folieskarvar. Tillsammans med övriga komponenter i KDX våtrumskonstruktioner ger den en lätt, smidig, säker tätning, försegling och armering av skarvar i våtutrymmet.

Arbetstemperatur:

Underlagets temperatur skall vara min 10°C
För att KDX125 Folieremsa skall få maximal vidhäftning mot underlaget vid monteringen skall den ha normal rumstemperatur vid monteringen.

Arbetsbeskrivning:

Montering skall ske enligt gällande KDX Våtrumskonstruktioner GF15, VF15, GR15 och VR15. Folieremsan skall monteras så att överlappningen blir lika stor på båda sidor om skarven och att veck undviks. Luftfickor får inte förekomma mot underlaget, folieremsan måste monteras tätt mot underlaget.

Vid montering i KDX Våtrumskonstruktion GF15, VF15 (foliesystem) skall KDX150 FS Lim användas mellan Folieremsan och underlaget.

Teknisk data:

Ånggenomgångsmotstånd >1 000 000 s/m

Skyddsföreskrifter:

-

Lagerhållning/Transport:

1 år, skall förvaras torrt, svalt och mörkt.



Miljöinformation

Produkten är, enligt gällande lagstiftning, ej klassade som hälso- eller brandfarliga.