



Produktdatablad  
Version: 2015:1  
Datum : 2015-12-23

## KDX201 Vidhäftare

### Produkt:

KDX201 Vidhäftare är en lösningsmedelsfri dispersionsbaserad vidhäftare.

### Användningsområden:

Skall alltid användas som vidhäftare i torra miljöer och innan KDX Våtrumskonstruktioner VF15 och GF15 på starkt sugande underlag.

KDX201 Vidhäftare är *ingen* produkt för *tätskiktsfunktion*.

*Skall inte användas* innan våtrumskonstruktionerna KDX VR15 och KDX GR15 skall appliceras (rollade system). Använd KDX140 Ångspärr som späds 1:1 med vatten i dessa fall.

### Arbetstemperatur:

10 - 40°C underlags- och rumstemperatur

### Arbetsbeskrivning:

KDX201 Vidhäftare skall vara väl omrörd innan appliceringen startar.

På vägg: Rolla eller pensla flödigt, så att produkten sugas in i underlaget.

På golv: Borsta in produkten i underlaget. Ev. pölbildning tas bort under arbetets gång.

Fortsatt montering kan ske när ytan är klubbfri eller skall ske senast 48h efter appliceringen.

### Teknisk data:

Blandning:

Spädning med vatten: Cementbaserat underlag 1del:3vatten, Gips och keramiskt underlag 1:1

Åtgång: Ca 0,1-0,2kg/kvm, beroende på underlagets sugkraft.

Torktid: Ca 20-40 min. Skall vara klubbfri innan fortsatt montering görs.

### Rengöring:

OBS, viktigt! Rengöring sker med vatten och ev. tvål innan produkten har torkat/härdat. Finns det risk för stänk på omgivande ytor skall dessa täckas. Torkad produkt går inte att tvätta bort.



### Skyddsföreskrifter:

Kan verka irriterande på huden, vid ögonkontakt skölj med vatten i min 5min. För mer information se produktdatablad, byggvarudeklaration och säkerhetsdatablad.

### Lagerhållning/Transport:

2 år. Torrt, i rumstemp. och öppenad fpk.

Får ej utsättas för frost.

**Miljöinformation** Överblivet material skall behandlas som industriavfall. Vid större mängder kontakta kommunala/lokala avfallsbolag. Tomma förpackningar är återvinningsbara. Produkten är inte märkningspliktig. För mer information se produktdatablad, byggvarudeklaration och säkerhetsdatablad.

**Kakeldax i Sverige AB**, Box 88, Trankärrsgatan 11, 425 02 Hisings Kärra, Tel. 0200-225545 [www.kakeldaxgruppen.se](http://www.kakeldaxgruppen.se)

Informationen i detta datablad är baserat på den aktuella informationen som fanns tillgängligt vid det aktuella datumet för databladet. Informationen är baserad på laboratorieförsök, tester vid testinstitut och praktisk tillämpning. Det praktiska slutresultatet och åtgångssiffror är beroende av användarens handhavande, yttre förutsättningar (temperatur, fuktighet, blandning, verktyg mm) som ligger utanför vår kontroll. Detta gör att vi inte kan påta oss något ansvar för slutresultatet.

Läs alltid senaste produktinformation vid frågor kontakta inköpsstället.